

Модель / Model

SET 3**КОМБИНИРОВАННАЯ
ПЕСКОЛОВКА С ШИРОЛОВКОЙ**

Комбинированная песколовка с системой сбора жира модели SET 3 производит первое просеивание с помощью шнековой решетки, расположенной в верхней части машины; твердые частицы с крупными размерами задерживаются на решетке. Благодаря ряду щеток, установленных на шнеке, твердые частицы перемещаются, промываются и уплотняются перед выгрузкой. Благодаря форсункам высокого давления сито всегда остается чистым и не содержит твердых частиц. Вода и твердые частицы, прошедшие через сито, собираются в продольном резервуаре, где благодаря воздухоподувке, вызывающей вихревое движение, происходит отделение песка, жиров и органических веществ. Жиры и органические вещества остаются на поверхности воды, а песок оседает на дно где расположен нижний винт, который собирает песок в приямок, а другой винт выводит песок из машины.

Взвешенные жиры попадают в сборный бункер с помощью притягиваемых цепью ряда лопастей, которые скребут по поверхности воды. Осветленная вода уходит из машины через специальный перелив.

The combined unit with degreasing system model SET 3 make a first screening with a screw screen placed on the top of the machine; the solids with dimensions major to the mesh are trapped. Thanks to a series of brushes mounted on the screw are removed the solids and are washed and compacted before the discharge. Thaks also to high pressure nozzles the screen remain without solids always. The water and the solids passed trough the screen are collected in a rectangular tank, where a blower create a whirling motion dividing the water form grit, grease and organic material; this last two remain on the surface of the water, while the grit decants on the bottom for the major specific weight where met a bottom screw that collect in a little tank the solids and an other screw lift up the solids bringing it at the external of the machine.

The suspended grease are brought in a collection hopper by a series of plates dragged by chain that scrapes the surface of the water. The clean water overflows out of the machine throught an appropriate hopper.



КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕСКОЛОВКА С ШИРОЛОВКОЙ

МОДЕЛЬ	C	Hin	Lv	Lt	Ho	H	W
3.15	3450	1720	3000	4120	1475	1920	1250
3.30	3710	1600	6000	7594	1475	1920	1250
3.45	4025	1600	9000	10594	1475	1920	1250
3.60	4242	2045	6000	7561	1800	2350	1676
3.80	4242	2045	7500	9061	1800	2350	1676
3.100	4655	2045	9000	10561	1800	2350	1826
3.150	4655	2045	10500	12061	1800	2350	1826
3.200	4655	2045	12000	13561	1800	2350	1826

